



### ナショナル規格に対応したホッケーの砂入り人工芝

- 緻密で手ざわりの良い人工芝フィールドにより、スピーディーで正確なプレーを実現することができます。
- 特殊加工によりカールさせた芝葉によりプレーヤーの足元が滑りにくく、ボールの転がり安定します。



polytan

### CoolPlusの機能により真夏の人工芝表面温度上昇を抑制

- Polytan独自の生産技術により、ヤーンに練りこまれている遮熱顔料で目に見えない赤外線を反射することができま。
- 長期間にわたって直射日光による人工芝の表面温度の上昇を抑えます。



製品仕様書

ドリームターフ Poligras Terra  
(Poligras H2OZ CoolPlus 18/28 EL12 RW)



◆人工芝材料仕様

人工芝の種類	サンドベース
規格	ナショナル規格グラス1 (サンドレス人工芝)
敷設工法	ジョイントテープによる全面接着
ヤーン(芝葉)	モノアラマトヤーン
製法	ポリエチレン
材質	遮熱性パイル クールプラス
温度抑制機能	特殊捲縮加工
形状	6本/束
本数	6,000dtex
総繊維度	100µm
厚み	約1.0mm
幅	
タフト	
パイル長(押込み状態)	約18mm
ゲージ	3/16
ステッチ	280/m (約7.1ST)
タフト数	58,800個/m <sup>2</sup>
糸重量	1,450g/m <sup>2</sup>
基布、バックイング構成	
基布	PP基布
バックイング材	SBR
人工芝カーペット製品	
カーペット高さ	約17mm
カーペット重量	2,365g/m <sup>2</sup>
充填材	特殊調整珪砂
品名	約15kg/m <sup>3</sup>
充填量	
◆ジョイントパッド材料仕様	
材質	ゴムチップ / ウレタン系ハインダー
工法	現場施工 (材料攪拌・打設・仕上)
厚み	12mm

