



設計仕様	
摘要法規	高圧ガス保安法
内容物	L P ガス
内容積	2.45 m ³
設計圧力	1.8 MPa
設計温度	40 °C
耐圧試験圧力	2.7 MPa
気密試験圧力	1.8 MPa
放射線透過試験	20%以上
腐れ代	0 mm
材質 胴板	SM520B (JIS G 3106)
鏡板	SM520B (JIS G 3106)
重量	約900 kg
塗装	防錆並びに仕上げ塗装

番号	品名	型式 (標準仕様)	数量	摘要
F1	液取入弁	COC-80ATY (過充てん防止装置付)	1	
F2	カップリング	LPF-20MN (液流出防止装置付)	1	
F3	液面計	FG-6R	1	
F4	安全弁	LPR-680S	1	
F5	安全弁元弁	CNV-40	1	
F6	ガス取出口	SG-102B	1	
F7	液取出弁	V-81B	1	
F8	均圧弁	V-81CV カップリング付き	1s	
	ボルト・ナット	SUS304		

13	抽出管	SGP	1	20A-液用				
12	均圧ネック	S25C	1	φ50x60				
11	液取出ネック	S25C	1	φ50x60				
10	ガス取出ネック	S25C	1	φ70x100				
9	安全弁ネック	S25C	1	φ90x80				
8	液面計フランジ	S25C	1	φ82x49				
7	液取入フランジ	S25C	1	φ92x60				
6	爪	SS400	6	t4.5				
5	プロテクター	ZAMHK400	1	t1.6				
4	脚	SS400	4	t9, t12				
3	吊り金具	SS400	2	t16				
2	鏡板	SM520B	2	t10-1300ED				
1	胴板	SM520B	1	t10				
番号	品名	材質	数量	寸法	重量	摘要		

名称 2450ℓバルク貯槽
985kg地上横型(上取出)